

beheizbarer Kugelhahn PBS 3

beheizbarer Kugelhahn mit integrierter Sicherheitseinrichtung System Totmann.

**Anwendung: Probenentnahmen
Bitumen, Öle, & Fette
Ab & Umfüllen**

Die beheizbaren Kugelhähne sind aus Edelstahl gefertigt und bestehen aus einem Haupthahn welcher als Kugelhahn ausgeführt ist und einer Sicherheitseinrichtung (System Totmann).

Die beheizbaren Kugelhähne können dank ihrer vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowohl bei der Anlieferung zur Eingangskontrolle, als auch an der Bitumenwaage zur Entnahme bei laufender Mischgutproduktion angebracht werden.

Technische Daten PBS 3/1: Nennweite: 20mm
Prüfdruck: 10 Bar
Aufheiztemperatur: fest 140 Grad
Heizleistung: 400 W / 230 V AC
Anschluss: G 1"
Material: 1.4301
Gewicht: 11 Kg

Technische Daten PBS 3/2: Nennweite: 20mm,
Prüfdruck: 10 Bar,
stufenlose Temperatureinstellung bis 170°
Anschluss: G 1"
Material: 1.4301

Technische Daten PBS 3/3: Nennweite: 20mm
Prüfdruck: 10 Bar
Prüfdruck: Thermalölauf: 20 Bar
Thermalölanschluss: G/1/2"
Max. Temperatur 200°
Anschluss: G 1"
Material: 1.4301